

AUTOSOLVE PWSC SCREEN OPENER K2

Rozpuszczalnik do otwierania punktów drukowych

OPIS PRODUKTU

Otwieracz do sita K2 jest naszym najpopularniejszym, szybko odparowującym otwieraczem punktów drukowych, specjalnie zaprojektowanym i znanym ze skutecznego czyszczenia zaschniętej farby podczas drukowania, które pomaga utrzymać sito drożne podczas drukowania.

PRZED UŻYCIEM PRODUKTU PRZECZYTAJ CAŁĄ KARTĘ TECHNICZNĄ

CECHY I ZALETY

- Stosowany w procesie drukowania do pozbywania się zaschniętej farby oraz zmiany koloru na sicie.
- Produkt zaprojektowano tak aby nie wchodził w niepożądaną reakcję z farbą, szybko odparowuje na sicie co umożliwia nieprzerwaną pracę.
- Nie wymaga wstępnego rozcieńczenia.
- Punkt zapłonu 32°C
- Ręczna aplikacja w trakcie drukowania.

ZASTOSOWANIA

Produkt jest wysoce uniwersalny w szczególności z farbami:

- Rozpuszczalnikowymi
- Plastizolowymi
- Wodnymi
- UV

PROCEDURA OPERACYJNA

Usuwanie zaschniętej farby z sita przy użyciu preparatu Autosolve PWSC Screen Opener K2:

1. Zwilż szmatkę preparatem K2.
2. Kolistymi ruchami przetrzyj zwilżoną szmatką miejsce na sicie w którym farba jest zaschnięta.
3. Poczekaj około 30 sekund aż preparat odparuje.
4. Wznów drukowanie.

Powyższe wskazówki i zalecenia opierają się na najlepszej dostępnej wiedzy, nie możemy jednak przyjąć odpowiedzialności za to, że informacje są nie wystarczające lub poprawne we wszystkich przypadkach

sico ÷ print solutions

**CENTRALA HANDLOWA
WARSZAWA**
ul. Annopol 3
03-236 Warszawa
+48 (22) 660 48 50 (-9)
sico@sico.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW
+48 (12) 666 00 40
krakow@sico.pl

ODDZIAŁ GDAŃSK
+48 (58) 500 42 60
gdansk@sico.pl

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
+48 (42) 620 06 20
lodz@sico.pl

ODDZIAŁ POZNAŃ
+48 (61) 600 70 10
poznan@sico.pl

OKRES WAŻNOŚCI I WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać szczelnie zamknięte pojemniki w chłodnym i suchym miejscu, z dala od ciepła, źródeł zapłonu i innych reaktywnych substancji chemicznych.

Okres przydatności do użycia przy zachowaniu odpowiednich warunków oraz temperatury od 0 do 30°C wynosi 2 lata od daty produkcji. Jeśli produkt jest przechowywany w mroźnych warunkach, może się rozwarstwić, w takim wypadku należy przenieść produkt do temperatury pokojowej a przed użyciem dokładnie wymieszać.

OPAKOWANIE

Autosolve PWSC Screen Opener K2 jest dostępny w opakowaniach 1,5,25 i 210 litrów.

BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

Zaleca się, aby przed użyciem firma lub operator zapoznała się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej w celu zapoznania się z ostrzeżeniami dotyczącymi zdrowia oraz bezpieczeństwa.

Karty charakterystyki są dostępne u dystrybutora.

PRZETWARZANIE ODPADÓW

Przed skorzystaniem z jakichkolwiek zaleceń lub sugestii dotyczących przetwarzania odpadów użytkownik musi znać odpowiednie przepisy dotyczące przetwarzania odpadów na miejscu lub poza miejscem wykonywania pracy które mogą wymagać zezwoleń. W przypadku jakichkolwiek różnic między naszymi zaleceniami a przepisami, pierwszeństwo mają przepisy.

Powyższe wskazówki i zalecenia opierają się na najlepszej dostępnej wiedzy, nie możemy jednak przyjąć odpowiedzialności za to, że informacje są nie wystarczające lub poprawne we wszystkich przypadkach

sico ÷ print solutions

**CENTRALA HANDLOWA
WARSZAWA**
ul. Annopol 3
03-236 Warszawa
+48 (22) 660 48 50 (-9)
sico@sico.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW
+48 (12) 666 00 40
krakow@sico.pl

ODDZIAŁ GDAŃSK
+48 (58) 500 42 60
gdansk@sico.pl

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
+48 (42) 620 06 20
lodz@sico.pl

ODDZIAŁ POZNAŃ
+48 (61) 600 70 10
poznan@sico.pl